商品紹介

エネルギー・資源・素材のXを。
JX日鉱日石エネルギー株式会社
東京都千代田区大手町2-6-3 TEL.03-6275-5152(代)

AUT-0022-1506

2サイクルスピード

汎用タイプ2サイクルエンジンオイル

２サイクルエンジンでは、エンジンの機構上エンジンオイルの一部がガソリンとともに燃焼させられるので、燃焼室内および排気系にカーボンが堆積し易く、出力が低下しやすい傾向にあります。

2サイクルスピードは、高度精製鉱油に優れた添加剤を配合することにより、カーボンの堆積を最小限に抑制するとともに優れた潤滑性、耐摩耗性、清浄性を発揮する２サイクルエンジンオイルです。

二輪車をはじめ農林業用等あらゆる２サイクルエンジンに使用できるエコノミータイプの２サイクルエンジンオイルです。

●特　長

1. 優れた潤滑性、耐摩耗性

潤滑性に優れた高度精製基油を厳選し、ピストン、シリンダ、ベアリングなどのしゅう動部に強固な油膜を形成させ、ピストン焼付き、ベアリング摩耗を防ぎます。

2. 優れた清浄性

厳選した金属系清浄剤、無灰分散剤をバランス良く配合することにより、燃焼室内デポジットの生成を抑え、高温においても優れたピストン清浄性を発揮します。

3. 優れた排気系閉塞防止性

排気孔の閉塞は、エンジン出力低下につながります。**2サイクルスピード**は常に排気系の閉塞を最小限に抑止します。

4. スパークプラグの寿命延長

２サイクルエンジンに特有なスパークプラグのブリッジ生成やプラグの汚損を回避し、寿命を延長させます。

5. 優れたガソリンとの混合性

混合潤滑方式にも適用できるようガソリンとオイルとの混合性を高めています。混合割合は、エンジンメーカーの推奨割合に従ってください。

●性　能

自動車技術会が制定したJASO M345「2サイクルガソリン機関潤滑油性能分類」の「JASO FB」グレードに相当します。

●用　途

二輪車をはじめ、レジャーボート、農林業機械等あらゆる２サイクルエンジンに使用できます。

●荷　姿

200*l*ドラム，20*l*ペール缶，4*l*×6缶，
1*l*×20缶

●2サイクルスピードの代表性状

外　　観			赤　色
密　　度	(15℃)	g/cm^3	0.881
動 粘 度	(40℃)	mm^2/s	58.0
	(100℃)	mm^2/s	8.68
粘度指数			125
引 火 点	(COC)	℃	160
流 動 点		℃	-32.5
酸　　価		mgKOH/g	0.13
塩 基 価	(過塩素酸法)	mgKOH/g	2.47
硫酸灰分		mass%	0.10
消防法危険物分類			第3石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。
(2015年6月)

⚠ 取扱上の注意 ▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

⚠注意 取扱上の注意事項	●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用する等目に入らないようにして下さい。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用する等皮膚に触れないようにして下さい。 ●オイルとガソリンの混合割合は、機械によって異なりますので、機械の取扱説明書を確認して下さい。 ●飲まないで下さい（飲むと下痢、嘔吐します）。 ●子供の手の届かない所に置いて下さい。 ●使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」（SDS）を参照して下さい。「安全データシート」については商品購入先にご用命願います。
応急処置	●目に入った場合は、清浄な水で十分に洗い、医師の診断を受けて下さい。 ●皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗って下さい。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐き出さずに、直ちに医師の診断を受けて下さい。
廃油・廃容器の処置	●空容器に圧力をかけないで下さい。圧力をかけると破裂することがあります。 ●容器は溶接、加熱、穴あけまたは切断しないで下さい。爆発を伴って残留物が発火することがあります。 ●処理方法は法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理して下さい。 不明な場合は購入先にご相談のうえ処理して下さい。
保管方法	ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して下さい。 直射日光を避け、暗所に保管して下さい。